

# LR1100

#### Características

- Rápida impresión 250 mm por Segundo
- Interfaces disponible USB o Ethernet
- Fácil y rápida configuración e instalación
- Impresión silenciosa
- Emula comandos ESC/POS



#### Impresora Térmica costo efecto

La impresora de tecnología térmica para punto de venta LR1100, es rápida y de alta calidad. Esta impresora optimiza y acelera el proceso de pago haciendo más efectivo el punto de venta. Con una interface standard USB que cumple con las expectativas del mercado, ofrece adicionalmente una interface Ethernet ideal para ambientes con aplicaciones cuyo funcionamiento es sobre red.

La LR1100 cuenta con un rango amplio de herramientas que hacen su configuración e instalación un proceso rápido y sencillo.



3 años Depósito Garantía



Durabilidad robusta



Dedicado Soporte al cliente











## ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA TERMICA LR1100

IMPRESION	
Método de impresión	Método directo de impresión térmico
Resolución	203dpi (8 dots/mm)
Ancho de papel	79.5 ± 0.5mm
Ancho de impresión	72mm
Fondos	ASCII Font A: 12x24 ASCII Font B: 9x17
Densidad de impresión	576 dots/line
Velocidad de impresión	250 mm/s
PAPEL	
Tipo de papel	Papel térmico
Ancho de papel	80mm
Diámetro del rollo de papel	Max 80mm
SENSOR	
Sensor de papel	Fin de papel, papel insuficiente
VIDA UTIL	
Tiempo de vida útil del cabezal térmico	15,000,000 líneas (100Km)
Tiempo de vida útil de guillotina	1,000,000 cortes
Vida útil de impresora	60,000,000 líneas
INTERFACES DE COMUNICAC	CION
LR1100U	USB
LR1100E	Ethernet
	Lenemet
CONECTORES	
USB (LR1100U)	Standard USB tipo B
Ethernet (LR1100E)	RJ45
Cajón de dinero	RJ11
Fuente de poder	3-pin with latch
PUERTO DE CAJON DE DINE	
Señal al mecanismo de	DC24V, 1A
apertura de cajón	2 (as proving askle due)
Numero de cajones Estado del sensor de	2 (se requiere cable dual)
	compatible
cajón MECANICA	
	2 C lba (1 2l/a)
Peso	2.6 lbs (1.2Kg) 5.5" x 7.8" x 5.1"
Dimensiones (WxDxH)	
AMIENTE	(140mm x 198mm x 130mm)
	0°C to 40°C
Temp. operación	20% to 85%, non-condensing
humedad relativa	20 /0 to 03 /0, Horr-condensing
Temp. de almacenaje	-20°C to 70°C
humedad de	5% to 95%, non-condensing
almacenaje	

### **ORDERING INFORMATION**

Model	Interface	Color	Availability
LR1100U	LR1100 POS Printer - USB interface		
LR1100E	LR1100 POS Printer - Ethernet interface		

LR1100U	LR1100 POS Printer - USB interface	
		516.248.0400
LR1100E	LR1100 POS Printer - Ethernet interface	sales@bematechus.com
		www.bematechus.com