

Productos					
Soporte					
Sobre Nosotros					
Wi-Fi Mesh / Halo H30G					
Descripción		Configuración y APP		Especificaciones	Soporte
Inalámbrico		Estándares inalámbricos		IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz	
		Ratio de señal		867 Mbps en 5 GHz, 400 Mbps en 2.4 GHz	
		Sensibilidad de recepción		2.4GHz: 11g 6Mbps:-96dBm 11g 54Mbps:-78dBm 11n HT20 MCS7:-76dBm 11n HT40 MCS7:-73dBm 5GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-72dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm	
		Potencia de transmisión		2.4 GHz < 20dBm (EIRP) 5 GHz < 23dBm (EIRP)	
		Seguridad inalámbrica		WPA-PSK/WPA2-PSK	
		Protocolo Mesh		802.11k/v/r	
Software		Modos de Operación		Enrutador, punto de acceso	
		Calidad de servicio		WMM	
		Tipo de WAN		IP dinámica/IP estática/PPPoE/L2TP/PPTP	
		Gestión		Gestión local, gestión remota, multigestores	
		DHCP		Servidor, Cliente	
		Seguridad Firewall		SPI Firewall	
		Protocolos		Soporta IPv4 y IPv6	
		Red de invitados		Red de invitados de 2,4 GHz x 1, Red de invitados de 5 GHz x 1	
Hardware		Dimensiones (An x Pr x Al)		3.5 × 3.5 × 3.5 in (88 × 88 × 88 mm)	
		Interfaces		2× puertos Gigabit por unidad Halo (detección automática de WAN/LAN)	
		Botón		Botón de reestablecimiento a valores de fábrica	
Others		Contenido de paquete		2 unidades Halo H30G 1 cable Ethernet RJ45. 2 adaptadores de corriente 1 Guía de instalación rápida	
		Ambiente		Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~10 Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin conder Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin conder	

Sobre Nosotros

- Empresa
- Contactarnos
- Términos de garantía

Productos

- Wi-Fi Mesh
- Routers
- Extensores de Cobertura
- Extensores Powerline PLC
- Adaptadores
- Switches SOHO
- Routers 4G Wi-Fi
- Wi-Fi Portátil
- Smart Cameras
- xPON
- Access Points
- Splitter

Prensa

- Sala de prensa