

> CARACTERÍSTICAS

- Intercomunicación automática bidireccional sin pulsar ningún botón.
- Altavoz externo, diseño ajustado.
- Función antiinterferencias y sin ruido.
- Salida de grabación de audio bidireccional.
- Ideal para bancos, casas de valores, hospitales, estaciones de autobuses, etc., donde se instalan vidrios de protección contra robos.
- Voltaje/corriente de funcionamiento: DC 5V / 1200mA
- Potencia de salida: 5W + 5W
- Sensibilidad del micrófono: $-46\text{db}\pm 2\text{db}$ 20Hz-16kHz
- Tamaño de la estación maestra: 128*98*110mm
- Tamaño de la extensión: 130*100*60mm
- Silencio externo: Enciende/apaga el micrófono interno
- Indicador de silencio externo: El indicador se ilumina cuando se presiona el botón de silencio externo
- Silencio interno: Enciende/apaga el micrófono externo
- Indicador de silencio interno: El indicador se ilumina cuando se presiona el botón de silencio interno
- Conector de grabación: Conector estándar de auriculares de 3,5 mm
- Conector de micrófono: Conector estándar de micrófono de 3,5 mm
- Puerto de audio: Esta función debe personalizarse

> ESPECIFICACIONES

- Material de la carcasa: aleación de aluminio
- Longitud del cable de conexión: 2 m/6,56 pies
- Voltaje de funcionamiento: 12 V CC/500 mA
- Adaptador: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Sonido principal (subsonido): 5 W+5 W
- Sensibilidad del micrófono: $-46\text{ db}\pm 2\text{ db}$, 20 Hz-16 kHz
- Tamaño: 128 x 98 x 110 mm/130 x 100 x 60 mm
- Peso: 1350 g/2,98 lb

